

armoire de séchage pour tuyaux

REFERENCE:

300186

Caractéristiques

Dimensions Extérieures avec poignée	
	LxPxH : 960x1132x2250 mm
Passage de porte + profondeur utile	
	795x1875x925 mm
Capacités	
Volume brut (dm ³)	1700
Nombre de chariots	1
Dimensions	600x800
Electricité	
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Protection (A)	6
Puissance (W)	3500
Calorifique	
Débit Air (m ³ /h)	480
Ventil. Air Chaud	1
Tours Minute	2600
Résistance	1
Régulation	
Sonde de temp.	1
Différentiel (°C)	3
Réglage Maxi (°C)	72
Soufflage (°C)	90
Sécurité	
Coupure (°C)	118
Réarmement	manuel
Normes	
	NF C73800
	EN60335
Poids net (kg)	210



description:

- Construction**
- Démontable tout inox AISI 304 sur parois intérieures / extérieures
 - Enceinte intérieure avec angles arrondis
 - Sol inox
 - Eclairage intérieur
- Isolation**
- Isolation de 70 mm mousse de polyuréthane sans CFC, injectée à 42 kg/m³
 - Coefficient K : 0,32 W/m²
- Portes**
- Réversibles avec blocage à 105° et rappel automatique
 - Joint magnétique déclipable sans outils
- Equipement frigorifique**
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
 - Dégivrage et réévaporation automatiques des eaux
- Régulation**
- Electronique à affichage digital
- Sécurité produit**
- Alarmes haute et basse de la température

économie d'énergie grâce à son isolation

fabrication française

ECRM
1 Impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne

tél : +33(0)6 79 95 07 95
contact@ecrm-incendie.com
www.ecrm-incendie.com

S.A.S au capital de 20.000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 7112B